

TECHNISCHES DATENBLATT

Produkt: WC-RAIN EXTRA

Produkt Nr.: 26000706

Seite 1 di 1

Überarbeitet am: 14.06.2016 JR



WC-Rain Extra Toilettenreiniger und Kalklöser

VERWENDUNG	Radikalreinigung und Lösen von Kalkablagerungen, Urinstein und Rost in WC-Becken, Pissoirs und Bidets und von allen säurebeständigen Oberflächen, durch Aufspritzen und Nachbürsten.
BESCHREIBUNG	Klare, leicht viskose, gelbgrüne Flüssigkeit, angenehm parfümiert, in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar, nicht brennbar, Spez. Gewicht 1.108, pH 0.5 – 1.0
INHALTSSTOFFE (Verordnung 648/2004/EG)	< 5% Nichtionische Tenside Weitere Inhaltsstoffe: Parfüm
KENNZEICHNUNG (Verordnung 1272/2008/EG)	Gefahr H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Enthält: Salzsäure; Phosphorsäure; 2,2'-(Octadec-9-enylimino)bisethanol
SICHERHEITSRATSCHLÄGE	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Unter Verschluss aufbewahren. Vor Gebrauch aufmerksam die Gebrauchsanweisung und die Gefahren- und Sicherheitshinweise in Etiketke oder Sicherheitsdatenblatt lesen. Produkt sicher, mit der vorgesehenen Schutzausrüstung und mit der nötigen Sorgfalt beim Umgang mit chemischen Produkten verwenden. Keine großen Produktmengen in die Kanalisation gelangen lassen.
UMWELTPROFIL	Enthält gut biologisch abbaufähige Tenside. Die enthaltenen Mineralsäuren werden durch Lösen des Kalksteins zum Teil neutralisiert. Bei unkontrolliertem einbringen in die Kanalisation kann es aufgrund hoher Säurekonzentration zu einer Abwassergefährdung kommen. Produkt nur bestimmungsgemäß, in den vorgeschriebenen Einsatzmengen und mit der beim Umgang mit Chemikalien gebotenen Sorgfalt verwenden.
EIGENSCHAFTEN	Stark sauer, dickflüssig, angenehm parfümiert, sofort löslich, schwach schäumend. Löst Urinstein, Rost, Kesselstein, Kalkstein und alle säurelöslichen Verkrustungen rasch und gründlich. Reinigt hygienisch, hellt die Oberflächen auf, tilgt unangenehme Gerüche und verbessert die Hygiene durch glatte, saubere Oberflächen.
ANWENDUNG UND DOSIERUNG	Unter den Rand, auf die Wände, und den Boden der WC-Schale spritzen und einige Minuten einwirken lassen. Anschließend lose Rückstände mit der Bürste abwischen und gut spülen. In hartnäckigen Fällen etwas länger einwirken lassen. Nicht für Chrom- und Metallteile verwenden. Achtung, greift Marmor irreversibel an!
VERBRAUCH	50 – 100 ml/Anwendung
LAGERFÄHIGKEIT	≥ 12 Monate in geschlossenen Gebinden bei Raumtemperatur. Nicht zusammen mit Nahrungs- oder Futtermitteln lagern. Die Mindesthaltbarkeit gilt für Transport und Lagerung bei Temperaturen zwischen 10°C und 30°C.
VERSANDHINWEIS	ADR Klasse 8: UN 1789, Salzsäure, 8, II, (E)
VERPACKUNG	Karton mit 6x750 ml Flaschen (EAN-Code Flasche 8008273008213; EAN-Code Karton 8008273821065) mit kindersicherem Verschluss, tastbares Warnzeichen, gekrümmtem Hals und Spritzdeckel