

TECHNISCHES DATENBLATT

Produkt: FETTRAIN EXTRA

Produkt Nr.: 24060756

Seite 1 von 1

Überarbeitet am: 14.06.2016 JR



FettRain Extra

VERWENDUNG	Manuelles Reinigen und Entfetten von Oberflächen und grob verschmutzten Geräten in der Profi-Küche, in Metzgereien und Bäckereien, durch händisches Sprühen und anschließende manuelle Reinigung mit Tüchern oder Pads.
BESCHREIBUNG	Klare, hellblaue Flüssigkeit mit angenehmen Geruch, in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar, nicht brennbar, Dichte 1.02 g/ml, pH 12.5
INHALTSSTOFFE (Verordnung 648/2004/EG)	< 5% nichtionische, kationische und amphotere Tenside, Phosphate. Weitere Inhaltsstoffe: Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone, Parfum. Enthält Dipenten: Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
GEFAHRENHINWEISE (Verordnung 1272/2008/EG)	Gefahr H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Enthält: Natriumhydroxid; Ethanolamin.
SICHERHEITS-RATSCHLÄGE	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Unter Verschluss aufbewahren. Vor Gebrauch aufmerksam die Gebrauchsanweisung und die Gefahren- und Sicherheitshinweise in Etikette oder Sicherheitsdatenblatt lesen. Produkt sicher, mit der vorgesehenen Schutzausrüstung und mit der nötigen Sorgfalt beim Umgang mit chemischen Produkten verwenden. Kontakt mit empfindlichen Materialien wie Aluminium, Zink, Holz, Textilien vermeiden. Oberflächen mit Lebensmittelkontakt gründlich nachspülen.
UMWELTVERHALTEN	Die verwendeten Tenside sind auf Basis leicht und rasch biologisch abbaubarer Rohstoffe.
EIGENSCHAFTEN	Leicht schäumend, ausgezeichnete Penetrations-, Reinigungs- und Entfettungswirkung auch bei hartnäckiger Verschmutzung, ist leicht zu verteilen und hinterlässt die Oberflächen gleichmäßig sauber glänzend und hygienisch einwandfrei.
ANWENDUNG UND DOSIERUNG	Wird in der Lieferform für die manuelle Reinigung verwendet: Auf Arbeitsflächen, Kochgeräte, Töpfe, Abdeckplatten und Fettfilter der Absauganlage, Transportwagen, Küchenwände usw. aufsprühen und mit einem Schwamm verteilen. Bratkrusten und eingebranntes Fett mit einem Schaber entfernen, eingetrockneten Schmutz mit einem Scheuerpad bearbeiten. Anschließend gründlich mit heißem Wasser nachspülen, Putzschwamm immer wieder mit klarem Wasser auswaschen und zuletzt mit einem sauberen Tuch nachtrocknen. <u>NICHT</u> auf Aluminium und lackierten Oberflächen verwenden. Verträglichkeit bei empfindlichen Materialien vorab testen.
VERBRAUCH	Ca. 3-5 ml/m ²
LAGERFÄHIGKEIT	≥ 12 Monate bei Raumtemperatur. Die Mindesthaltbarkeit gilt für Transport und Lagerung bei Temperaturen zwischen 10°C und 30°C.
VERSANDHINWEIS	ADR Klasse 8: UN 1824, NATRIUMHYDROXID, 8, II, (E)
VERPACKUNG	Packung mit 6x750 ml Flaschen mit kindersicheren Verschluss und Trigger (EAN-Code Flasche 8008273006028; EAN-Code Karton 8008273602060)