

TECHNISCHES DATENBLATT

Produkt: INOX PROTECT

Produkt Nr: 25080256

Seite 1 von 1

Überarbeitet am: 14.06.2016 JR



Inox Protect Edelstahlpflege

VERWENDUNG	Glanzpflegemittel für Edelstahl-, Chrom- und Aluminiumoberflächen im Innen- und Außenbereich. Besonders geeignet für Küchenoberflächen, Küchengeräte, Kühl- möbel, Theken, Anrichten, Spülen, Armaturen, Chromteile, Aufzugtüren, Wand- verkleidungen, Blenden, Treppengeländer aus poliertem, geschliffenem oder strukturiertem Edelstahl. Manueller Auftrag mit benetztem Tuch.
BESCHREIBUNG	Farblose, niedrigviskose Flüssigkeit mit schwachem Geruch, mit Wasser nicht mischbar, nicht brennbar, spez. Gewicht 0,913.
INHALTSSTOFFE (Verordnung 648/2004/EG)	5 – 15 % aliphatische Kohlenwasserstoffe Weitere Inhaltsstoffe: Phenoxyethanol
KENNZEICHNUNG (Verordnung 1272/2008/EG)	- (nicht kennzeichnungspflichtig)
SICHERHEITSRATSCHLÄGE	Achtung! Spritzer auf den Fußboden sofort aufputzen. Bei Verschlucken Notarzt verständigen, KEINESFALLS Erbrechen herbeiführen! Inhalt/Behälter als Sondermüll entsorgen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Anwender erhältlich.
UMWELTPROFIL	Enthält aliphatische Kohlenwasserstoffe und neutrale Öle. Produkt nur bestimm- ungsgemäß und äußerst sparsam verwenden.
EIGENSCHAFTEN	Reinigt bei Auftragen, entfernt Fettflecken, Griffspuren und Fingerabdrücke und hinterlässt eine hauchdünne, nicht klebrige, glatte, schmutz- und staub- abweisende Pflege- und Schutzschicht. Diese verhindert den atmosphärischen An- griff, das Ablagern von Staub und Schmutz sowie Wasserflecken und Fingerabdrü- cke und gibt Edelstahloberflächen ein elegantes, gleichmäßig glänzendes Ausse- hen. Oberflächen im Innenbereich werden wasser- und schmutzabweisend, Stahl- und Aluminiummöbel im Außenbereich bleiben länger sauber.
ANWENDUNG UND DOSIERUNG	INOX PROTECT äußerst sparsam auf ein fusselfreies Tuch aufspritzen und damit auf der zu behandelnden Oberfläche gleichmäßig verteilen. Bei geschliffenem Edelstahl immer in Schleifrichtung auftragen und verreiben. Nachpolieren mit ei- nem sauberen, trockenen Tuch gibt gleichmäßigen Oberflächenglanz. Je glatter der Stahl, umso sparsamer verwenden und desto sorgfältiger auspolie- ren. Nicht auf Oberflächen verwenden, die direkt mit Nahrungsmitteln in Berüh- rung kommen. Fußboden vor Sprühanwendung mit Zeitungspapier abdecken. Stark verschmutzte Oberflächen vorsorglich mit FETTRAIN säubern. Hartnäckig be- fleckte und stark angelaufene Oberflächen und Korrosionsspuren können durch Auspolieren mit SOGLANZ Metall- und Thekenpolish wieder erneuert werden.
VERBRAUCH	1-5 ml/m ² Oberfläche ca.
LAGERFÄHIGKEIT	≥ 24 Monate in geschlossenen Flaschen, in kühlen, gut gelüfteten Räumen. Die Mindesthaltbarkeit gilt für Transport und Lagerung bei Temperaturen zwi- schen 10°C und 30°C.
VERPACKUNG	Spritzflasche mit 250 ml Nettoinhalt (EAN-Code 8008273004215) Karton mit 6x250 ml Flaschen (EAN-Code 8008273421067)