

# TECHNISCHES DATENBLATT

Produkt: SELBSTGLANZ UNYRAIN  
Produkt Nr.: 11000106 - 11000504 - 11001001  
Seite 1 von 1  
Überarbeitet am: 14.06.2016 JR



## Selbstglanz Unyrain

|  |   |
|--|---|
| <b>VERWENDUNG</b>                                    | Glanzpflege von allen wasserbeständigen Bodenbelägen im Haushalts- und Gemeinschaftsbereich, manueller oder Wischauftrag.   |
| <b>BESCHREIBUNG</b>                                  | Opaleszierende Flüssigkeit mit angenehmen Geruch, in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar, nicht brennbar, Spez. Gewicht 1,02, pH 8,0±0,5.  |
| <b>INHALTSSTOFFE</b><br>(Verordnung 648/2004/EG)     | < 5% nichtionische Tenside<br>Enthält Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone, Parfum, Limonene.<br>Enthält: Kolophoniumsäuren, Fumarat, Ester mit Pentaerythritol und Triisobutylphosphat, kann eine allergische Reaktion verursachen.  |
| <b>GEFAHRENHINWEISE</b><br>(Verordnung 1272/2008/CE) | - (nicht kennzeichnungspflichtig)   |
| <b>SICHERHEITS-<br/>RATSCHLÄGE</b>                   | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br>Spritzer in die Augen mit Wasser ausspülen.  |
| <b>UMWELTVERHALTEN</b>                               | Tenside auf Basis linearer, leicht abbaufähiger Fettalkohole. Enthält keine Zinksalze. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung, Beachtung der vorgeschriebenen Einsatzmengen und der beim Umgang mit Chemikalien nötigen Sorgfalt, werden nach den uns vorliegenden Informationen keine nachteiligen Wirkungen verursacht.                                     |
| <b>EIGENSCHAFTEN</b>                                 | Bildet beim Trocknen einen glänzenden, elastischen Film auf allen Oberflächen, der widerstandsfähig, trittfest, rutschfest und reinigungsmittelbeständig ist. Polierfähig mit Bohnermaschinen, Entfernung mit Grundreiniger.  |
| <b>ANWENDUNG<br/>UND DOSIERUNG</b>                   | Unverdünnt mit feuchtem Tuch, Mop oder Wischgerät auf den gut gereinigten und trockenen Bodenbelag dünn und gleichmäßig auftragen und gut trocknen lassen. Nach mindestens 30 Minuten kann ein zweiter Auftrag erfolgen. Boden erst wieder betreten, wenn die Beschichtung vollkommen trocken ist. Unterhaltsreinigung mit Wischwachs oder Fliesenrein. |
| <b>VERBRAUCH</b>                                     | 20 ml/m <sup>2</sup> pro Auftrag.   |
| <b>LAGERFÄHIGKEIT</b>                                | ≥ 24 Monate in geschlossenen Gebinden, in kühlen Räumen.<br>Die Mindesthaltbarkeit gilt für Transport und Lagerung bei Temperaturen zwischen 10°C und 30°C.   |
| <b>VERPACKUNG</b>                                    | Karton mit 6x1 l Flaschen (EAN-Code Flasche 8008273002136; EAN-Code Karton 8008273213068)<br>Kanister mit 5 l Nettoinhalt (EAN-Code 8008273002143)<br>Kanister mit 10 l Nettoinhalt (EAN-Code 8008273002150)  |