

# TECHNISCHES DATENBLATT

Produkt: GLANZSIEGEL UNYRAIN

Produkt Nr.: 11050106 - 11050504

Seite 1 von 1

Überarbeitet am: 14.06.2016 JR



## Glanzsiegel Unyrain

<b>VERWENDUNG</b>	Versiegelung von Cotto-, Klinker- und Steinböden. Porenschluss, Staubbindung und Oberflächenvergütung von Zementspachtel- und Betonböden in Garagen und Lagerhallen im Innenbereich. Manueller oder Wischauftrag.
<b>BESCHREIBUNG</b>	Weiß opaleszierende Flüssigkeit mit schwachem Geruch, in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar, nicht brennbar, Spez. Gewicht 1,015, pH 7-8.
<b>INHALTSSTOFFE</b> (Verordnung 648/2004/EG)	< 5% nichtionische Tenside Enthält Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone.
<b>GEFAHRENHINWEISE</b> (Verordnung 1272/2008/EG)	- (nicht kennzeichnungspflichtig)
<b>SICHERHEITS- RATSCHLÄGE</b>	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
<b>UMWELTVERHALTEN</b>	Bei sachgemäßer Anwendung werden nach den uns vorliegenden Informationen keine nachteiligen Wirkungen verursacht.
<b>EIGENSCHAFTEN</b>	Bildet beim Trocknen einen hochglänzenden, zähelastischen, strapazierfähigen, schmutzabweisenden, tritt-, rutsch- und reinigungsmittelfesten Schutzfilm auf leicht porösen, mineralischen Untergründen.
<b>ANWENDUNG UND DOSIERUNG</b>	Unverdünnt mit feuchtem Tuch, Mop oder Wischgerät auf den gut gereinigten und trockenen Untergrund dünn und gleichmäßig auftragen und gut trocknen lassen. Die Trockenzeit wird stark von den lokalen atmosphärischen Bedingungen beeinflusst und sollte vor Applikation eines ggf. erforderlichen zweiten Auftrags wenigstens 12 Stunden betragen. Abgetretene Flächen können mit <i>Glanzsiegel Unyrain</i> ausgebessert werden, Weiterpflege von stark begangenen Flächen mit <i>Glanzlack Unyrain</i> möglich, Wischpflege mit <i>Wischwachs Unyrain</i> oder <i>Fliesenrain Unyrain</i> .
<b>VERBRAUCH</b>	ca. 25 ml/m <sup>2</sup> pro Auftrag
<b>LAGERFÄHIGKEIT</b>	≥ 12 Monate in geschlossenen Gebinden, in kühlen Räumen. Die Mindesthaltbarkeit gilt für Transport und Lagerung bei Temperaturen zwischen 10°C und 30°C.
<b>VERPACKUNG</b>	Karton mit 6x1 l Flaschen (EAN-Code Flasche 8008273002525; EAN-Code Karton 8008273252067) Kanister mit 5 l Nettoinhalt (EAN-Code 8008273002532)